計測器　ユニバーサルクランプメーター（万能電流計）・ポケットデジタルマルチメーター

ユニバーサルクランプメーター（万能電流計）

■単相・三相電路の電流計測が接触するだけで可能になりました。
■従来のクランプ・メーターでは計測できなかった狭い電路でも
　電流計測が可能になりました。
■従来のクランプ CT も標準装備し、電流計測万能になりました。
■オートパワーオフ機能も付きました。

200

■共通仕様

品番	200
測定機能	交流電流（クランプ式）
測定方式	積分方式
表示	3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
オーバーレンジ表示	最上位桁「1」のみ点滅
データホールド	「DH」マークが点灯し表示をホールド
電池電圧表示	動作電圧以下のとき「B」マーク
サンプルレート	2回／秒
使用回路電圧	AC600V以下
使用温湿度	0～40℃　80%RH以下（ただし結露がないこと）
保存温湿度	−10～60℃　70%RH以下（ただし結露がないこと）
電源	LR-44（連続約100時間）またはSR-44（連続約200時間）2個
消費電力	約5mW
寸法	54（W）×170（H）×21（D）㎜
重量	約100g
付属品	電池LR-44×2　ソフトケース×1　取扱説明書×1
納期区分	◯
標準価格	20,400

■接触形・仕様

測定範囲	200A
最大測定導体径	20㎜
精度	(弊社標準検査による) 1線　(1V線)±5%(表示値) 平行線　(VVF線)±5%(表示値) 3相　(VVR線)概略値

■クランプ CT・仕様

測定範囲	20A/200A
レンジ切換	2レンジマニュアル
許容誤差	23℃±5℃　80%RH以下 レンジ / 分解能 / 確度 20A / 0.01A / ±1.2%rdg±5dgt. 200A / 0.1A / (50/60Hz)
最大測定導体径	φ33㎜

ポケットデジタルマルチメーター

■ポケットサイズのデジタルマルチメーター
■携帯に便利な手帳形ケース付き
■オートパワーオフ機能付き
■測定範囲
　DCV　0.1mV～450V
　ACV　0.001V～450V
　OHM　1Ω～32MΩ

ただし、本器は弱電用測定器のため大容量電路（250V 以上）では、使用しないでください。

MCD-107

MCD-008

MCD-008は
コードリール形

■仕様

品番	MCD-107	MCD-008
表示	液晶表示　最大表示「4000」	3.5桁液晶表示　最大表示「3200」
極性表示	自動切替え「−」マークのみ点灯	自動切替え「−」マークのみ点灯
オーバーレンジ表示	「OL」表示	「OL」マーク点灯
電池電圧表示	動作電圧以下の時「B」マーク点灯	動作電圧以下の時「B」マーク点灯
サンプルレート	3回／秒	約2回／秒
オートパワーオフ	操作休止後約30分後にオフ	操作休止後約10分後にオフ
使用温湿度	0～40℃　80%RH以下	0～40℃　80%RH以下（ただし、結露なきこと）
保存温湿度	−10～50℃　70%RH以下	−20～60℃　80%RH以下
電源	コイン型リチウム電池CR2032（3V）×1	ボタン電池LR-44（1.5V）2個
寸法	59(W)×99(H)×8.6(D)㎜	72(W)×114(H)×22.5(D)㎜
重量	約65g	約111g
納期区分	◯	◯
標準価格	6,200	7,700

◯在庫品 ㊢即日出荷品 ①・③・⑤・⑦・⑩納期別出荷品 ㊟注文品 ㊦生産終了品